

# 盐城市聚科化工有限公司

## JKBIO - 2010(罐内防腐剂)

JKBIO-2010 是多种杀菌剂复配而成，可有效杀灭水性体系中的细菌、酵母菌和霉菌。JKBIO-2010 可广泛用于水性内外墙涂料、水性木器漆、水性腻子和水性颜料分散液等产品杀菌防腐。JKBIO-2010 不含甲醛、VOC 和 APEO。

### 物性指标:

|            |                     |
|------------|---------------------|
| 成份         | 异噻唑啉酮复配物            |
| 外观         | 蓝绿色透明液体             |
| PH 值       | 3.0-5.0             |
| 凝固点        | 小于 0℃               |
| 相对密度 (20℃) | 1.03 g/ml -1.16g/ml |
| PH 使用范围    | 2-9                 |
| 稳定性        | 小于 60℃ 以内使用         |

### 用量和使用方法:

1、JKBIO-2010 在水性涂料一般添加量为 0.1-0.2%。JKBIO-2010 建议在颜填料分散好后，加入颜填料分散体系总质量 0.1%-0.15%；剩余 JKBIO-2010 在制漆时再加入并分散均匀。

2、JKBIO-2010 在颜料分散液一般添加量为 0.1%-0.2%。JKBIO-2010 应在颜料分散液分散好后，再将 JKBIO-2010 加入到颜料分散液中分散均匀即可。

**相容性:** JKBIO-2010 应避免与有机胺和氨水同时加入。

**安全性:** 中国化学品毒性分类标准：低毒。

**注意事项:** 配戴防护衣、一次性橡胶手套和眼罩,避免接触皮肤、眼睛和粘膜。

**包装规格:** 25kg、200kg 闭口塑料桶包装。

**贮存运输:** 非危险品，常温避光、不超过 25℃，密闭防潮贮存期 12 个月。

以上说明和建议是我们经过长期实践得出的数据，客户的使用流程我方不能控制，我方只保证我方的产品是合格的。客户在使用时，可根据自己的条件调整使用。

地址：江苏省盐城市华悦工业区  
电话：0515-88580311  
http: //www.juke-chem.com

邮编：224005  
传真：0515-88407789  
e-mail: info@juke-chem.com